

LED Arbeitsplatzleuchten | LED Lupenleuchten



LED-Systemleuchten

mit 12 W Modulen und 5000K

Produktdaten	LED-Systemleuchte in 6 Längen von 300mm bis 1735mm Sehr kompakte Bauweise mit praktischer Montagenut bei Version 24V: Stecker M12; 5-polig Stecker und Buchsen für Kabel mit Systemstecker auch zur Weiterführung bei mehreren Leuchten. Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche Verschiedene Anbau- und Kombinationsmöglichkeiten Durchgehende Befestigungsnut im sehr kompakten Aluminiumgehäuse
Netzspannung	220-240V Auch dimmbare Varianten für 220-240V erhältlich
Gehäuse	Aluminium eloxiert/Schutzart IP20

Systemleuchte AL	**Artikel Nr.:**	**603119 - 603124**

M-LITE LED IP 65

LED Maschinengelenkleuchten 12W

Produktdaten	Kraftvolles kaltweißes LED-Modul 6x2W mit 25° Ausstrahlwinkel Lichtausbeute übertrifft 50W Halogen deutlich - bis zu 5800 Lux in 50 cm Abstand bei gleichzeitig hoher Energieersparnis Äußerst wartungsarm: Lange LED-Lebensdauer von bis zu 40.000 h und mehr. Kühler Leuchtenkopf, keine Erwärmung des Schutzglases und damit kein Einbrennen von Kühl- oder Schmiermitteln Schalter griffgünstig am Leuchtenkopf
Befestigung	Durch vier in den Sockel integrierte Bohrungen
Farbe	Kopf natur-eloxiert, Arm silber
LED Konverter	Bei Version RTL im Leuchtensockel integriert, 100-240V ~ / 50-60Hz Bei Versionen RL und RTL integriert, 24V AC/DC, Schutzklasse III

RTL | lange Ausladung 100-240V	**Artikel Nr.:**	**603262**
RL | lange Ausladung 24V	**Artikel Nr.:**	**603263**
RS | kurze Ausladung 24V	**Artikel Nr.:**	**603264**

LED FLEX VARIO

LED Flexarmleuchte 4W

Produktdaten	Drehen am Leuchtenkopf fokussiert den Lichtkegel von ca. 4 – 48° Kaltweiße LED mit vorgesetzter Glaslinse Sehr variabel durch extra-langen flexiblen Schlaucharm 700 mm Leuchtenkopf, Schalter und Kabeleingang abgedichtet gegen Staub und Spritzwasser
Farbe	schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX vario, Aufschraubversion	**Artikel Nr.:**	**603211**

ZUBEHÖR

Tischklemme 0-40mm zu vario	**Artikel Nr.:**	**603216**
Magnetfuß zu vario	**Artikel Nr.:**	**603217**



LED Flex3 Basic

LED Flexarmleuchte 3W



Produktdaten	Universell einsetzbar, Licht wie 20W Halogenlampe Kaltweißes LED-Modul 3x1W + 3-fach Linse mit 30° Ausstrahlwinkel Robuster, flexibler Schlaucharm 500 mm Schutzart IP 20
Farbe	schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX basic, Aufschraubversion	**Artikel Nr.:**	**603212**

ZUBEHÖR

Tischklemme 0-40mm zu Basic	**Artikel Nr.:**	**603214**
Magnetfuß zu Basic	**Artikel Nr.:**	**603213**

M-LED

Universal-Arbeitsplatzleuchte IP 54



Produktdaten	Kompakte Universalleuchte höherer Schutzart mit 12W LED-Power Großzügiges Flächenlicht durch 3-reihig angeordnete Midpower-LEDs Lichtlenkung und Entblendung durch innovative 90° Mehrfachlinse Hohe Energieersparnis gegenüber 2x18W TC-L bei deutlich mehr Licht
Lichtfarbe	5000K, CRI >80, Schutzart IP 54
Farbe	silber, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm (weiteres Befestigungszubehör siehe ALLROUND LED)
LED Konverter	Im Arm integriert, 220 - 240V~/50-60Hz, nonDIM

M-LED 12W, nonDIM	**Artikel Nr.:**	**603219**



COOL-FLEX LED

LED Flexarmleuchte 14W

Produktdaten	Universell einsetzbare, preiswerte Arbeitsplatzleuchte Gleichmäßiges Flächenlicht durch LED-Light engine + Rillenblende ca. 20% mehr Licht bei über 20% geringerem Energieverbrauch als vergleichbare Kompaktleuchtstofflampe 18W Dimmbar über Drehregler von 100 – 25%. Robuster flexibler Schlaucharm 500 mm
Befestigung	Zum Anschrauben - Klemme, Wandwinkel oder Magnetfuß als Zubehör. Nur für Befestigung auf waagrechten Flächen
Lichtfarbe	Lichtfarbe 5000K, CRI >80, Schutzart IP 20
Farbe	Farbe silber/schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

COOL-Flex LED, Aufschraubversion	**Artikel Nr.:**	**603209**

ZUBEHÖR

Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603215**
Tischklemme	**Artikel Nr.:**	**603214**
Magnetfuß	**Artikel Nr.:**	**603213**



LED-Flex 6 MFT

LED Flexarmleuchte 6W, IP 65

Produktdaten	Vielseitig einsetzbare Maschinenleuchte auch für raue Umgebungsbedingungen Konzentriertes kraftvolles Punktlicht ohne Wärmebelastung LED Modul 3 x 2W mit Linse 30° (vergleichbar mit 35W Halogen) Farbtemperatur ca. 5700K kaltweiß Verstellbar über robusten flexiblen Schlaucharm 500 mm und Dreh-Kippgelenk am Leuchtenkopf
Befestigung	Zum Anschrauben - Klemme, Wandwinkel oder Magnetfuß als Zubehör
Farbe	Farbe schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX6 MFT, Aufschraubversion	**Artikel Nr.:**	**603218**

ZUBEHÖR

Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603215**
Tischklemme	**Artikel Nr.:**	**603214**
Magnetfuß	**Artikel Nr.:**	**603213**

LED-RLL Basic

LED-Standard-Ringlupenleuchte 8W, 3-Dioptrien

Produktdaten	Standardmodell mit hochwertiger Glaslinse Ø 120 mm, 3-Dioptrien = 175% Vergrößerung, Leuchtenkopf kippbar Leichtgängiger Federgelenkarm mit gekapselten Federn Inkl. Metall-Tischklemme 60 mm und Linsenabdeckung 21 ringförmig angebrachte NICHIA®-LEDs 5000K, CRI >80 (typ. 85) In 3 Stufen dimmbar
Farbe	weiß RAL 9010

LED-RLL Basic 3-Dio	**Artikel Nr.:**	**603226**



ZUBEHÖR

Aufschraubflansch	**Artikel Nr.:**	**603229**
Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603230**

LED-RLL Pro

LED-Ringlupenleuchte 8W, 3- oder 5-Dioptrien

Produktdaten	Profi-Modell mit hochwertiger Glaslinse Ø 120 mm, 3-Dioptrien = 175% Vergrößerung bzw. 5-Dio. = 225%-Vergrößerung Robuster Reibungsgelenkarm mit integrierter Federunterstützung 3D-Gelenk am Leuchtenkopf Inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm und Linsenabdeckung 21 ringförmig angebrachte NICHIA®-LEDs 5000K, CRI >80 (typ. 85) In 3 Stufen dimmbar
Farbe	Farbe silbergrau RAL 9006

LED-RLL PRO 3-Dio	**Artikel Nr.:**	**603220**
LED-RLL PRO 5-Dio	**Artikel Nr.:**	**603225**



ZUBEHÖR

Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603269**
Tischklemme 0-44mm	**Artikel Nr.:**	**603276**
Tischklemme 16-85mm	**Artikel Nr.:**	**603271**
Schwerer Tischfuß	**Artikel Nr.:**	**603272**



LED-GROßFELDLUPENLEUCHTE

3-Dioptrien Rechtecklinse

Produktdaten	Hochwertige geschliffene Glaslinse 171 x 108 mm für höchsten Sehkomfort. Ideale Größe für mehrstündige Nutzung. Mit wechselbarer NARVA LED-Lampe 6W, Sockel 2G11, 160°, mit mattiertem Glasrohr für diffuse Lichtverteilung und zum Schutz der LEDs. Top-LEDs von NICHIA® cool daylight 6500K/CRI 80 (970 lm, EEK A++) 6 Jahre Herstellergarantie auf LED-Leuchtmittel (55.000h) Bis zu 2500 lx in 30 cm Arbeitsabstand - übertrifft die Lichtausbeute einer 18W TC-L Lampe deutlich bei 60% geringerem Energieverbrauch Verschiedenste Befestigungen als Zubehör, separat bestellbar
Farbe	Farbe weiß RAL 9010
LED Konverter	Integrierter Konstantstrom-LED-Konverter, kein Retrofit!

Großfeld-LL inkl. LED Lampe 6500K	**Artikel Nr.:**	**603227**
Ersatz-LED-Lampe SL-L 6W/865	**Artikel Nr.:**	**603228**

ZUBEHÖR

Aufschraubflansch	**Artikel Nr.:**	**603229**
Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603230**
Tischklemme 75mm	**Artikel Nr.:**	**603231**
Schwerer Tischfuß	**Artikel Nr.:**	**603232**

LED-RLL Master

LED Ringlupenleuchte 12W

Produktdaten	Innovative LED-Ringlupenleuchte mit variabler Segmentsteuerung Großes Sichtfeld dank hochwertiger Glaslinse Ø 150 mm, 3-Dioptrien = 175% Vergrößerung 48 x High-CRI-LEDs in Ringform, bis zu 6000 lx in 15cm Abstand 5000K, CRI >90 für beste, nahezu tageslichtähnliche Farbwiedergabe 3D-Gelenk am Leuchtenkopf, robuster Gelenkarm
Master-Steuerung	Stufenlos dimmbar über Taster 1 im Leuchtenkopf Segmentweise schaltbar über Taster 2 für verschiedene Lichtszenen (alles AN, Seitenlicht, Schräglicht nur vom hinteren Segment) zur perfekten Visualisierung verschiedener Objekte
Farbe	Farbe silber/schwarz, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm

LED-RLL Master 3-Dio	**Artikel Nr.:**	**603220**

ZUBEHÖR

Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603269**
Tischklemme 0-44mm	**Artikel Nr.:**	**603276**
Tischklemme 16-85mm	**Artikel Nr.:**	**603271**
Schwerer Tischfuß	**Artikel Nr.:**	**603272**

SRL T70 LED 14 | 28 | 42W

Schutzrohrleuchten IP 67

Produktdaten	Robust und wasserdicht zum Einbau in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren etc. sowie für verschiedenste industrielle Anwendungen. Inkl. linearer kaltweißer LED-light engines - ca. 20% mehr Licht bei über 20% geringerem Energieverbrauch als vergleichbare Kompakt-LS Integrierter LED-Treiber für direkten Anschluss ans Netz bzw. 24V Schutzrohr aus transparentem Borosilicatglas mit hoher Bruchsicherheit, beständig auch gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel Integrierte Rillenprismenblende zur Blendungsbegrenzung Lichtaustritt nahezu über die gesamte Länge des Schutzrohres
Lieferumfang	Lieferung ohne Zuleitung, inkl. Kabelverschraubung M16 Inkl. robuster Rotor-Halterungen (GFK)



14W

28W

Versionen für Netzspannung 100 - 240V~ | 50-60Hz

T70 LED 14W / Rohrlänge 380 mm	**Artikel Nr.:**	**603251**
T70 LED 28W / Rohrlänge 658 mm	**Artikel Nr.:**	**603256**
T70 LED 42W / Rohrlänge 958 mm	**Artikel Nr.:**	**603261**

Versionen für 24V AC/DC

T70 LED 14W / Rohrlänge 380 mm	**Artikel Nr.:**	**603258**
T70 LED 28W / Rohrlänge 658 mm	**Artikel Nr.:**	**603255**
T70 LED 42W / Rohrlänge 958 mm	**Artikel Nr.:**	**603260**

ALLROUND LED

Universal-Gelenkleuchten 14/28W

Produktdaten	Robuste; hochwertige Arbeitsplatzleuchte mit hocheffizienten LED-Light engines - bis zu 150 lm/W, optional stufenlos dimmbar (1-100%) Entblendung durch Mikroprismenscheibe + HighTech-Diffusorfolie Schlanker Leuchtenkopf mit geringem Querschnitt Durch Kugelgelenk allseitig exakt verstellbar
Farbe	silbergrau RAL 9006, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm
Lichtfarbe	5000K, CRI >80, Schutzart IP 20 Universell einsetzbar an Montage- und Prüfplätzen mit sehr hohem Lichtbedarf
Leuchtenkopf	Bei 14W, 335mm breit | Bei 28W, 577mm breit



603265

ALLROUND 14W/5000K, nonDIM	**Artikel Nr.:**	**603265**
ALLROUND 14W/5000K, DIM	**Artikel Nr.:**	**603267**
ALLROUND 28W/5000K, DIM	**Artikel Nr.:**	**603268**

ZUBEHÖR

Wandwinkel	**Artikel Nr.:**	**603269**
Tischklemme 0-44 mm	**Artikel Nr.:**	**603276**
Tischklemme 16-85 mm	**Artikel Nr.:**	**603271**
Schwerer Tischfuß	**Artikel Nr.:**	**603272**



603268



Fragen Sie ASK!

Unter konsequenter Kundenorientierung verstehen wir, Ihnen in jeder Phase Ihres Projektes konstruktiv zur Seite zu stehen. Mit hochqualifizierten Mitarbeitern und einer modernen Fertigungstechnik in allen Bereichen. Wir rüsten Ihren Betrieb nicht nur aus, wir unterstützen Sie auch jederzeit bei der Planung und Konzeption Ihres Vorhabens.



ASK GmbH
Robert-Bosch-Straße 5
D-92249 Vilseck

Tel. +49 (0) 96 62 - 7 00 19-0
Fax + 49 (0) 96 62 - 700 19 -10

info@askgmbh.com
www.askgmbh.com

ASK Montagetechnik GmbH
Landstraße 20 a
A-5102 Anthering

Tel. + 43 (0) 62 23 - 2 01 90-50
Fax + 43 (0) 62 23 - 2 01 90-55

office@askgmbh.com
www.askgmbh.com